



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• **Vedações Padrão:** TS
 • **Vedações opcionais:** AS, ASR, ASRR, RR, FF, TAS, GSGS. • **Lubrificação:** Graxa ou Óleo (O visor de óleo será colocado quando solicitado) • **BP:** Bloqueado para eixo passante • **BC:** Bloqueado com tampa cega. • **LP:** Livre para eixo passante • **LC:** Livre com tampa cega. • **Obs:** Caixas apropriadas para atuarem com cargas médias e grandes com alta RPM.

Caixa	mm ^d /pol.	Rolam.	Bc. Fix.	h	m	A	b	F	L	w	S	u	v	o	k	C	Anel FRB	Qtd.
SAF 609	1.7/16" 1.1/2" 40 mm	22209k	HA 309 HE 309 H 309	57,15	168,5	210	60	-	92	111	5/8"	14	20	25	28	21	8/85	1
SAF 610	1.11/16" 1.3/4" 45mm	22310K	HA 2310 HE 2310 H 2310	76,20	212,5	270,0	70	-	115	148	5/8"	18	25	35	35	29	11,5/110	1
SAF 611	1.15/16" 50mm 2"	22311K	HA 2311 H 2311 HE 2311	82,55	223,5	279,0	79	51	121	157	5/8" 1/2"	18	25	37	37	30	12/120	1
SAF 613	2.3/16" 2.1/4" 60mm	22313K	HA 2313 HE 2313 H 2313	83,90	262,0	330,0	89	54	137	177	3/4" 5/8"	22	32	36	41	32	10/140	1
SAF 615	2.7/16" 2.1/2" 65mm	22315K	HA 2315 HE 2315 H 2315	101,60	279,5	350,0	99	54	159	199	3/4" 5/8"	22	32	40	46	34	10/160	1
SAF 616	2.11/16" 2.3/4" 70mm	22316K	HA 2316 HE 2316 H 2316	107,95	295,0	362,0	99	54	159	210	3/4" 5/8"	22	34	43	50	34	10/170	1
SAF 617	2.15/16" 75mm 3"	22317K	HA 2317 H 2317 HE 2317	114,20	314,0	388,0	111	60	172	222	7/8" 3/4"	22	38	44	52	45	10/180	1
SAF 618	80mm 3.3/16" 3. 1/4"	22318K	H 2318 HA 2318 HE 2318	120,65	324,0	394,0	112	57	175	234	3/4"	22	38	48	54	51	10/200	1
SAF 620	3.7/16" 3.1/2" 90mm	22320K	HA 2320 HE 2320 H 2320	133,35	325,5	419,0	121	70	187	260	3/4"	22	38	52	61	54	10/215	1
SAF 622	3.7/8" 100mm 3.15/16" 4"	22322K	HS 2322 H 2322 HA 2322 HE 2322	152,40	389,0	467,0	130	83	203	292	7/4"	26	41	61	65	60	10/240	1
SAF 624	4. 3/16" 4.1/4" 110mm	22324K	HA 2324 HE 2324 H 2324	160,34	447,5	540,0	159	95	213	318	1"	28	44	60	69	64	10/260	1
SAF 626	4. 7/16" 4.1/2" 115mm	22326K	HA 2326 HE 2326 H 2326	169,36	465,0	559,0	159	95	222	338	1"	28	50	62	74	67	10/280	1
SAF 628	125mm 4.15/16" 5"	22328K	H 2328 HA 2328 HE 2328	179,39	520,5	629,0	172	108	245	360	1"	28	57	65	79	70	10/300	1
SAF 630	5.3/16" 5.1/4" 135mm	22330K	HA 2330 HE 2330 H 2330	190,50	565,0	680,0	181	117	254	378	1"	28	65	67	85	76	10/320	1
SAF 632	5.7/16" 5.1/2" 140mm	22332K	HA 2332 HE 2332 H 2332	200,03	584,0	712,0	191	114	273	399	1,1/4"	35	70	68	88	80	10/340	1
SAF 634	150mm 5.15/16" 6"	22334K	H 2334 HA 2334 HE 2334	209,55	603,5	750,0	203	127	286	419	1,1/4"	35	70	70	92	86	10/360	1
SAF 638	170mm 6. 3/4" 6.15/16"	22238K	H 2338 HE 2338 HA 2338	241,30	668,5	831,8	222	133,3	305	473	1,1/2"	42	80	86	98	96	10/400	1