



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Vedações Padrão:** TS
- **Vedações opcionais:** ASR, ASRR, RR, FF, TAS, GSGS. • **Lubrificação:** Graxa e Óleo • **BP:** Bloqueado para eixo passante
- **BC:** Bloqueado com tampa cega. • **LP:** Livre para eixo passante • **LC:** Livre com tampa cega.
- **Obs:** São caixas mais adequadas onde se exige muito esforço e cargas elevadas.

Caixa	mm ^d	pol.	Rolam.	Bch.	Fix.	h	m	A	b	F	L	w	S	u	v	o	c	Anel FRB	Qtd.
SD 3134TS	150	5.15/16"	23134K	H 3134	HA 3134	170	430	510	180	100	240	335	1"	28	34	80	70	10/280	2
	6"			HE 3134															
SD 3136TS	160	6.7/16"	23136K	H 3136	HA 3136	180	450	530	190	110	250	355	1"	28	34	86	75	10/300	2
	6.1/2"			HE 3136															
SD 3138TS	170	6.3/4"	23138K	H 3138	HA 3138	190	480	560	210	120	270	375	1"	28	34	92	80	10/320	2
	6.15/16"			HE 3138	HA 3138														
SD 3140TS	180	7"	23140K	H 3140	HA 3140	210	510	610	230	130	290	410	1,1/4"	35	42	96	85	10/340	2
	7.3/16"			HE 3140	HA 3140														
SD 3144TS	200	8"	23144K	H 3144	HA 3144	220	540	640	240	140	300	435	1,1/4"	35	42	102	90	10/370	2
	7.15/16"			HE 3144	HA 3144														
SD 3148TS	220	8.7/16"	23148K	H 3148	HA 3148	240	600	700	260	150	320	475	1,1/4"	35	42	106	95	10/400	2
	8.1/2"			HE 3148															
SD 3152TS	240	9.7/16"	23152K	H 3152	HA 3152	260	650	770	280	160	330	515	1,1/2"	42	50	118	100	10/440	2
	9.1/2"			HE 3152															
SD 3156TS	260	10.7/16"	23156K	H 3156	HA 3156	280	670	790	280	160	330	550	1,1/2"	42	50	120	105	10/460	2
	10"			HE 3156															
SD 3160TS	280	11"	23160K	H 3160	HE 3160	300	710	830	310	190	360	590	1,1/2"	42	50	134	110	10/500	2
				HE 3160															
SD 3164TS	300	11.1/2"	23164K	H 3164	HE 3164	320	750	880	330	200	380	630	1,1/2"	42	50	144	115	10/540	2
				HE 3164															
SD 3168TS	320	12"	23168K	H 3168	HE 3168	350	860	1065	360	253	415	703	2"	54	70	168	120	10/580	2
				HE 3168															